

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-ske52m75eu-p-242792.html>

## Zmywarka do zabudowy BOSCH SKE52M75EU

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Cena brutto                         | <b>2 374,52 zł</b>  |
| Cena netto                          | <b>1 930,50 zł</b>  |
| Dostępność                          | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>                            |
| Numer katalogowy                    | <b>AGDBOSZMZ0358</b>  |
| Kod producenta                      | <b>SKE52M75EU</b>   |
| Kod EAN                             | <b>4242005198023</b>  |
| Producent                           | <b>BOSCH</b>  |
| Długość węża dopływowego            | <b>1,65 m</b>   |
| Programy mycia                      | <b>Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Szybki 45°C, Eco 50°C, Szkło/Czuły</b> |
| Zużycie energii na cykl             | <b>0,61 kWh</b>   |
| Dostosowany do paneli               | <b>Nie</b>  |
| Tworzywo rury                       | <b>Stal nierdzewna</b>  |
| Tryb wyłączenia                     | <b>0,1 W</b>  |
| Funkcja AquaStop                    | <b>Tak</b>  |
| Głębokość przy otwartych drzwiach   | <b>84,5 cm</b>  |
| Maksymalna temperatura ciepłej wody | <b>60 °C</b>  |
| Regulowana wysokość górnego koszyka | <b>Tak</b>  |
| Regulowane koszyki                  | <b>Górny</b>  |
| Rodzaj pojemnika na sztućce         | <b>Kosz</b>   |
| Rozmiar produktu                    | <b>Pełny rozmiar (60 cm)</b>  |
| Ochrona szkła                       | <b>Tak</b>  |
| Czas cyklu                          | <b>235 min</b>  |
| Pół wsadu                           | <b>Tak</b>  |
| Długość węża odpływowego            | <b>2,15 m</b>   |
| funkcja AquaSensor                  | <b>Tak</b>  |
| Pobór mocy (pozostawiony)           | <b>0,1 W</b>  |
| Regulowane nóżki                    | <b>Nie</b>  |
| Klasa emisji hałasu                 | <b>C</b>  |
| Zużycie energii na 100 cykli        | <b>61 kWh</b>   |
| Umiejscowienie urządzenia           | <b>Pod ladą</b>   |
| Opóźniony start timera              | <b>Tak</b>  |
| Wskaźnik poziomu soli               | <b>Tak</b>  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Wskaźnik poziomu nabłyszczacza    | <b>Tak</b>   |
| Czujnik załadowania               | <b>Tak</b>   |
| Wbudowany system zmiękczenia wody | <b>Tak</b>   |
| Ostrzeżenia                       | <b>Ostrożnie obchodzić się z przewodami elektrycznymi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Upewnij się, że urządzenie jest regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości.,Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub przebywanie w bezpośredniej bliskości działając</b> |
| Sterowanie przez Wi-Fi            | <b>Nie</b>   |
| Liczba ustawień temperatury       | <b>5</b>   |
| Zabezpieczenie przed dziećmi      | <b>Nie</b>   |
| Długość przewodu                  | <b>1,75 m</b>  |
| Głębokość produktu                | <b>500 mm</b>  |
| Szerokość produktu                | <b>595 mm</b>  |
| Wbudowany wyświetlacz             | <b>Tak</b>   |
| Wysokość produktu                 | <b>454 mm</b>  |
| Waga produktu                     | <b>16,7 kg</b>   |
| Waga wraz z opakowaniem           | <b>24,6 kg</b>   |
| Częstotliwość wejściowa AC        | <b>50 - 60 Hz</b>  |
| Napięcie wejściowe AC             | <b>220 - 240 V</b>   |
| Typ kontroli                      | <b>Przyciski</b>   |
| Temperatura (maks)                | <b>70 °C</b>   |
| Poziom hałasu                     | <b>49 dB</b>   |
| Samoczyszczący                    | <b>Tak</b>   |
| Klasa wydajności energetycznej    | <b>F</b>   |
| Kolor panelu sterowania           | <b>Stal nierdzewna</b>   |
| Kolor drzwiczek                   | <b>Stal nierdzewna</b>   |
| Obciążenie                        | <b>2400 W</b>  |
| Prąd                              | <b>10 A</b>  |
| Skala efektywności energetycznej  | <b>Od A do G</b>   |
| System suszenia                   | <b>Wymiennik ciepła</b>  |
| Wskaźnik pozostałego czasu        | <b>Tak</b>   |
| Ilość programów piorących         | <b>5</b>   |
| Liczba miejsc                     | <b>6 kompletów</b>   |
| Opóźniony start                   | <b>24 h</b>  |
| Pobór wody na cykl                | <b>8 l</b>   |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M

