

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-smv2itx16e-p-242785.html>

Zmywarka do zabudowy BOSCH SMV2ITX16E

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 1 785,96 zł |
| Cena netto | 1 452,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - bardzo mała ilość |
| Numer katalogowy | AGDBOSZMZ0296 |
| Kod producenta | SMV2ITX16E |
| Kod EAN | 4242005206094 |
| Producent | BOSCH |
| Długość węża odpływowego | 1,9 m |
| Roczne spożycie wody | 2940 l |
| Tworzywo rury | Stal nierdzewna |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Funkcja AquaStop | Tak |
| Głębokość przy otwartych drzwiach | 115 cm |
| Maksymalna temperatura ciepłej wody | 60 °C |
| Rodzaj pojemnika na sztućce | Kosz |
| Rozmiar produktu | Pełny rozmiar (60 cm) |
| Kategoria prania | A |
| Ochrona szkła | Tak |
| Regulowanie stopy | 6 cm |
| Wypełniony wodą | Zimny |
| Czas cyklu | 270 min |
| Długość węża dopływowego | 1,65 m |
| Programy mycia | Eco 50 oC, Intensive 70 oC, Auto 45-65 oC |
| funkcja AquaSensor | Tak |
| Asystent dozowania | Tak |
| Automatyczne wykrywanie detergentu | Tak |
| Pobór mocy (pozostawiony) | 0,5 W |
| Obsługuje aplikacje sterujące | Bosch Home Connect |
| Regulowane nóżki | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | A+ |
| Umieszczenie urządzenia | W pełni wbudowane |
| Opóźniony start timera | Tak |
| Funkcja extra dry | Tak |

| | |
|---|--|
| Czujnik załadowania | Tak |
| Wyświetlacz na podłodze | Tak |
| Wbudowany system zmiękczenia wody | Tak |
| Ostrzeżenia | Upewnij się, że urządzenie jest regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości.,Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub przebywanie w bezpośredniej bliskości działającej zmywarki bez nadzoru dorosłych.,Ostrożnie obchodzić się z przewodami elektrycznymi, ab |
| Kolor panelu sterowania | Czarny |
| Poziom hałasu | 50 dB |
| Liczba ustawień temperatury | 4 |
| Długość przewodu | 1,75 m |
| Głębokość produktu | 550 mm |
| Szerokość produktu | 598 mm |
| Wysokość produktu | 815 mm |
| Waga produktu | 30,5 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 32,8 kg |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Temperatura (maks) | 70 °C |
| Sterowanie przez Wi-Fi | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | E |
| Roczne zużycie energii | 290 kWh |
| Głębokość przedziału instalacji | 55 cm |
| Kolor drzwiczek | Nie dotyczy |
| Prąd | 10 A |
| Szerokość przedziału instalacji | 60 cm |
| Wysokość przedziału instalacji | 81,5 cm |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kategoria suszenia | A |
| Ilość programów piorących | 5 |
| Liczba miejsc | 12 kompletów |
| Maksymalna wysokość przedziału instalacji | 87,5 cm |
| Minimalna wysokość przedziału instalacji | 81,5 cm |
| Opóźniony start | 9 h |
| Pół wsadu | Tak |

Opis produktu

-
- Gwarancja: F024M